




Adesilex MT32

Вододисперсионный клей для настенных покрытий



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание всех типов настенных покрытий: нетканых покрытий на бумажной основе, шерстяных или хлопчатобумажных покрытий, покрытий из тяжелого текстиля, и т.д.

Типичные случаи применения

Adesilex MT32 используется для приклеивания:

- бумажных, виниловых, шерстяных или хлопчатобумажных покрытий, а также покрытий из нетканого текстиля на бумажной основе;
- текстиля, текстиля из винила, нетканого текстиля на вспененной и пленочной основе, текстиля на основе полиэстера;
- текстиля из стекловолокна;
- настенных покрытий из вспененного ПВХ, в том числе с основой из вспененного полиэстера.

На следующие основания

любые впитывающие поверхности, используемые в строительстве.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Adesilex MT32 - клей на основе водной дисперсии, представляющий собой белую пасту, легко наносимую шпателем, валиком или кистью. Рабочее время **Adesilex MT32** составляет максимум 30 минут.

Adesilex MT32 не огнеопасен и не содержит отравляющих веществ. Не представляет никакой опасности для здоровья при использовании. Может храниться без соблюдения специальных мер предосторожности.

Adesilex MT32 - легко наносимая тиксотропная паста, которая имеет свойство быстрого начального схватывания, благодаря чему даже тяжелые текстильные покрытия держатся на стенах без оползания.

При разбавлении водой для нанесения кистью на изнаночную сторону настенных покрытий **Adesilex MT32** становится жидким, что позволяет приклеивать покрытия только легким разглаживаниями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте **Adesilex MT32** для приклеивания непористых настенных покрытий на невпитывающие поверхности (обратитесь в Службу технической поддержки MAPEI).
- Не используйте **Adesilex MT32** при температуре ниже +10°C и выше +35°C.
- Не наносите **Adesilex MT32** на стены, подверженные воздействию капиллярного подпора влаги.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, впитывающим, ровным, твердым, очищенным от грязи, краски, масла, без отслоений, и т.д. Проверьте содержание влаги, которое должно соответствовать уровню, рекомендуемому производителем настенных покрытий. Для цементной штукатурки и бетонных стен уровень влажности должен составлять максимум от 2,5% до 3%. Для штукатурки на гипсовой основе - максимум 0,5%. Для определения уровня влажности по всей толщине основания

Adesilex MT32



Приклеивание настенного покрытия в офисном здании



Приклеивание листов настенного покрытия при помощи Adesilex MT32



Процесс приклеивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	Кремообразная паста
Цвет:	Белый
Удельная плотность (г/см ³):	1,10
pH:	9
Вязкость по Брукфильду (мПа·с):	120.000 (ротор 7 - 5 об/мин)
Содержание твердых сухих веществ (%):	23
Хранение:	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от мороза
Опасность для здоровья в соответствии с ЕС 1999/45:	Нет. Перед применением прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности" и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала
Таможенный код:	3506 91 00

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Температура нанесения:	+10°C до +35°C
Время выдержки перед укладкой:	0-10 минут
Открытое время:	максимум 30 минут
Время схватывания:	примерно 6-8 часов
Готовность к эксплуатации:	примерно 48 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к старению:	Отличная
Устойчивость к температуре:	Макс. +80°C
Влагостойкость:	Хорошая
Устойчивость к образованию плесени:	Хорошая
Тест на отслаивание под углом 90° согласно стандартам DIN 16860 через 14 дней при +23°C (Н/мм ²): – гомогенное ПВХ покрытие:	1,1

используйте карбидный или электронный гигрометр, учитывая, что последний даёт лишь приблизительные значения. Перед монтажом настенных покрытий на неровное или недостаточно ровное основание следует применять составы для выравнивания:

1) Для стен из гипса:

- **Planitex A** - штукатурка/выравнивающий состав на основе гипса для выравнивания до 3-4 мм на 1 слой.

2) Для штукатурок на цементной основе или стен используйте:

- **Nivoplan** или **Nivorapid** для толщины до 2 см на слой;
- **Planitop 560** для выравнивания небольших дефектов до 3 мм.

3) Для выравнивания деревянных стен:

- Мешок **Nivorapid**, смешанный с 2 кг **Planicrete**;
- **Nivorapid**, смешанный с **Latex Plus** без добавления воды.

Аклиматизация

Перед началом укладки покрытий, удостоверьтесь, что клей, настенное покрытие и стена акклиматизированы к рекомендуемой температуре. За несколько часов до монтажа покрытие должно быть освобождено от упаковки и расправлено для того, чтобы прошёл процесс акклиматизации, и сократилось напряжение, вызванное упаковкой.

Нанесение клея

Перед укладкой, стена должна быть покрыта **Adesilex MT32** разбавленным водой в соотношении 1:2. Этот грунтовочный слой должен высохнуть. В зависимости от типа покрытия, **Adesilex MT32** должен наноситься:

- а) На стену (гипс или цемент) зубчатым шпателем (N° 1) или валиком, допускается разбавление клея водой на 10-15%.
- б) На изнаночную сторону покрытия кистью, допускается разбавление водой приблизительно 30%.

Монтаж настенного покрытия

Следуйте инструкциям производителя по монтажу настенных покрытий. При нанесении **Adesilex MT32** настенные покрытия приклеиваются, лист за листом в пределах открытого времени клея, которое составляет (максимум 30 минут). При нанесении **Adesilex MT32** на изнаночную сторону настенного покрытия, оставьте его на 10-20 минут, а затем приклейте на стену. Поверхность пригладьте щёткой или деревянной гладилкой немедленно после монтажа, от центра к краям, чтобы обеспечить полный контакт и устранение любых пузырьков воздуха.

Очистка

До затвердевания **Adesilex MT32** покрытия, инструменты, руки и одежду можно очистить водой. Для очистки **Adesilex MT32** после схватывания используйте спирт или **Pulicol**.

УПАКОВКА

Adesilex MT32 поставляется в вёдрах по 20, 10, 5, 1 кг.

РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от шероховатости и ровности стен и типа изнаночной стороны покрытия. Шпатель N° 1: от 200 до 250 г/м²; Валик: приблизительно 200 г/м²; Кисть: приблизительно 150 г/м².

ХРАНЕНИЕ

Защищайте от мороза при транспортировке и хранении. Избегайте длительного нахождения при температуре ниже 0°C. При хранении в нормальных условиях в закрытой оригинальной упаковке **Adesilex MT32** сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В соответствии с Европейскими нормами классификации материалов **Adesilex MT32** не относится к опасным продуктам. Однако, рекомендуется использовать защитные перчатки, очки, а также соблюдать обычные меры предосторожности как при работе с химическими продуктами вручную. Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу для профессиональных укладчиков.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Список значимых объектов по применению данного материала доступен по запросу и на сайтах www.mapei.ru и www.mapei.com

Adesilex MT32



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

(RUS) A.G. BETA

281-4-2009